

BPC-600

ENDÜSTRİYEL BAREBONE BİLGİSAYAR

artech
art of technology

Endüstriyel Bilgisayar Çözümleri



Detaylı bilgi için
QR kodu okutunuz.



Artech Barebone PC, üretim ortamlarının zorlu şartlarına uyum sağlamak üzere yüksek kalite endüstriyel parçalardan üretilmiştir. Robust tasarımı, güç besleme filtresi, endüstriyel toz korumalı alüminyum ve paslanmaz çelik gövdesi ile dikkat çeker. Fansız soğutma sistemi sayesinde sessiz çalışırken, özel kilitli yuva ile kolay sabit disk değişimi sunar.

ANA AVANTAJLAR

- **Yerli Üretim Avantajı:** Yüksek kalite standartlarında yerli üretim ile güvenilirlik.
- **Endüstriyel Dayanıklılık:** Zorlu şartlarda bile kesintisiz çalışma.
- **Sorunsuz Performans:** Güvenilir işleyiş için optimize edilmiş.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- **Robust Tasarım:** Zorlu üretim ortamlarına dayanıklı yapı.
- **Güç Besleme Filtresi:** Elektriksel gürültüleri azaltır ve sistem stabilitesini artırır.
- **Endüstriyel Toz Korumalı Gövde:** Alüminyum ve paslanmaz çelik malzemelerle maksimum koruma.
- **Fansız Soğutma:** Sessiz çalışma ve azaltılmış bakım ihtiyacı.
- **Kolay Sabit Disk Değişimi:** Özel kilitli yuva ile pratik ve güvenli depolama çözümleri.

TEKNİK ÖZELLİKLER

SİSTEM

Soğutma	: Ultimate Serisi Fansız Soğutma Sistemi
CPU	: Intel i7/ i5/ i3
Cache	: By CPU
Memory	: 8GB/ 16GB/ 32GB DDR4 So Dimm 0-80Cdeg Wide Temp. Range
Video RAM	: Paylaşımlı Hafıza
Chipset	: H110
Watchdog Timer	: 1 Sec. or 1 Min. Step
Sistem Fan	: Fansız

INPUT/OUTPUT

I/O Controller	: ITE® I/O Controller Chip
Serial Port	: 2 x RS232/ 422/ 485
Parallel Port	: N.A.
USB Port	: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 by Pin Header 2 x USB 3.0 at I/O
LAN	: 2 x RJ-45 Gigabit
Wireless LAN	: Opsiyonel (802.11 b/g/n* 2.4Ghz/5.8Ghz)
Ses	: Mic-in, Line-out
Genişleme Yuvası	: N.A.

VERİ SAKLAMA

HDD Tipi	: 2.5" SATA 6Gb/s - QuickChange HDD Bay
HDD Depolama	: 64GB/ 128GB/ 256GB/ 512GB 0-70Cdeg Wide Temp. Range

BESLEME

Güç	: 24VDC - Adaptör Dahil
-----	-------------------------

EKSTRA VIDEO ÇIKIŞI

Tip	: HDMI / DP
-----	-------------

Maks. Çözünürlük :

Integrated Graphics Processor - Intel® HD Graphics support
1 x Display Port, supporting a maximum resolution of 4096x2304@60 Hz
* Support for DisplayPort 1.2 version.
1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@24 Hz
* Support for HDMI 1.4 version.
Maximum shared memory of 1024 MB

H/W İZLEME

Sistem Voltajı Algılama

CPU / Sistem Sıcaklığı Algılama

BIOS

2 x 64 Mbit Flash

Use of Licensed AMI UEFI BIOS

Support for DualBIOS™

PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0

MEKANİK & ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcaklığı : 0 ~ 60°C

Depolama Rutubeti : 5 ~ 95% (Non-Condensing)

Kasa : Paslanmaz Metal Kasa

Koruma : IP54

Ağırlık : 4,5 kg

