

IPC-810

ENDÜSTRİYEL PANEL BİLGİSAYAR STAINLESS SERİSİ

artech
art of technology

Endüstriyel Bilgisayar Çözümleri



Detaylı bilgi için
QR kodu okutunuz.



Artech Stainless Serisi 10.1" Dokunmatik Endüstriyel Panel PC, geniş ekranı ve kapasitif dokunmatik teknolojisi ile üretim alanlarının dijital dönüşüm sürecini kolaylaştırır. 0-60 °C arasında stabil çalışma performansı ve paslanmaz çelik kasa dayanıklılık ve uzun ömür sunar.

ANA AVANTAJLAR

- **Yerli Üretim Avantajı:** Yüksek kalite standartlarında yerli üretim ile güvenilirlik.
- **Dayanıklılık ve Performans:** Ağır endüstriyel koşullarda bile sorunsuz çalışan Artech Endüstriyel Panel Bilgisayarlar ile tesisinizin sürekli çalışmasını sağlayın.
- **Maliyet ve Enerji Tasarrufu:** Enerji verimliliği ve düşük maliyetli işletim sayesinde toplam sahip olma maliyetinizi azaltın.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- **16:9 Kapasitif Çoklu Dokunmatik - True Flat Multi Touch Teknolojisi:** Hassas ve kesintisiz dokunmatik interaksiyon sağlar.
- **IP65 Ön Panel Koruması:** Toz ve suya karşı üstün koruma.
- **0-60 °C Çalışma Performansı:** Geniş sıcaklık aralıklarında stabil performans.
- **Paslanmaz Çelik Kasa:** Dayanıklılık ve uzun ömür sunar.
- **7/24 Çalışmaya Uygun:** Kesintisiz operasyon için idealdir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

SİPARİŞ KODU

CPU	: Intel iCore i5-11th Gen. Processor
PSU	: 12 / 24 VDC
RAM	: 4 GB
Wi-Fi	: 2 x Ethernet 10/100/1000 BaseT

SİSTEM

CPU	: Intel iCore i5-11th Gen. Processor (Fansız)
Cache	: By CPU
Memory	: DDR4-3200, 2*SO-DIMM, up to 64 GB
Chipset	: Intel
Sistem Fan	: Fansız

INPUT/OUTPUT

Serial Port	: 2 x (RS232/RS422/RS485)
USB Port	: 6 (4 x USB 3.0 , 2 x USB 2.0)
Wireless LAN	: 2 x Ethernet 10/100/1000 BaseT
Ses	: Jack Tipi Mic In / Stereo Line Out

VERİ SAKLAMA

HDD Tipi	: 64 / 128 / 256 GB Flash 0-70Cdeg Aralığında Çalışmaya Uygun Endüstriyel Sınıf
----------	---

BESLEME

Giriş	: 12 / 24 VDC
-------	---------------

LCD EKРАН

Boyut / Tip	: 10.1" / LVDS (16:9 Geniş Ekran)
Maks. Çözünürlük	: 1280 x 800
Pixel Pitch	: 0.297(H) x 0.297(W)
Maks. Renk	: 16.7 M
Parlaklık	: 250cd
Kontrast Oranı	: 700/1
Görüş Açısı	: 140°(H),120°(V)
Arka Işık MTBF	: 50,000 Hours
Dokunmatik Ekran	: Kapasitif Çoklu Dokunmatik

EKSTRA VİDEO ÇIKIŞI

Tip	: 2 x HDMI Ekran Çıkışı
-----	-------------------------

MEKANİK VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcaklığı	: 0 ~ 60°C
Kasa	: Endüstriyel Kullanıma Uygun, Toz Korumalı, Tam Kapalı, Paslanmaz Çelik Metal Gövde
Ön Çerçeve	: IP65
İklimlendirme	: Kanatlı Alüminyum Fansız Soğutma Sistemi
Montaj	: Pano, Kiosk veya Vesa

